


PLX6600

cod. PLX-B6600




MUSCOLI COINVOLTI MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings
- Glutei - Gluteus



cod. PLX-6600

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing



SISTEMA DI SPINTA su pedana fissa
PACCO PESI 150 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: profondità sedile su 16 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1400x1150x1660 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 330 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FIXED PLATFORM PUSH system
WEIGHT STACK steel 150 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: backrest forward/backward on 16-level
SET UP SIZE: 1400x1150x1660 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 330 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio \varnothing 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables \varnothing 5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover

